

SILIKON SPREJ 500

Profesionalni sprej za podmazivanje, zaštitu i smanjeno trenje
Za plastiku, metal, gumu i neupojne površine



- Dugotrajna zaštita i podmazivanje
- Otporan na visoke temperature
- Bez mirisa i bezbojno
- Pogodan za profesionalnu i kućnu primjenu

UPORABA:

Dobro protresti prije upotrebe. Raspršiti s udaljenosti 20–30 cm izravno na površinu. Obrišite viša mekom krpom. Idealno za brtve vrata, vodilice, brave, šarke, antene i gumene profile. Nije preporučljivo na površinama koje će se lakirati niti gdje je potrebna antikorozivna zaštita.

SVOJSTVA:

- Gustoća: 0.810 – 0.830 g/cm³
- Viskoznost: blago ljepljiva tekućina
- Zapaljivost: izuzetno zapaljivo, točka paljenja ispod –20 °C
- Radna temperatura: do 200 °C (kontinuirano) / do 250 °C (povremeno)

UPOZORENJE:

Izuzetno zapaljiv aerosol. Spremnik je pod tlakom: može puknuti ako se zagrijava. Ne prskati po otvorenom plamenu ili užarenom materijalu. Ne bušiti ni spaljivati, čak ni nakon uporabe. Čuvati izvan dohvata djece.

Uvoznik: Svetmar d.o.o., Zagreb, Hrvatska

Sadržaj: 500 ml



SILIKON SPREJ 500

Profesionalni sprej za podmazivanje, zaštitu i smanjeno trenje
Za plastiku, metal, gumu i neupojne površine



- Dugotrajna zaštita i podmazivanje
- Otporan na visoke temperature
- Bez mirisa i bezbojno
- Pogodan za profesionalnu i kućnu primjenu

UPORABA:

Dobro protresti prije upotrebe. Raspršiti s udaljenosti 20–30 cm izravno na površinu. Obrišite viša mekom krpom. Idealno za brtve vrata, vodilice, brave, šarke, antene i gumene profile. Nije preporučljivo na površinama koje će se lakirati niti gdje je potrebna antikorozivna zaštita.

SVOJSTVA:

- Gustoća: 0.810 – 0.830 g/cm³
- Viskoznost: blago ljepljiva tekućina
- Zapaljivost: izuzetno zapaljivo, točka paljenja ispod –20 °C
- Radna temperatura: do 200 °C (kontinuirano) / do 250 °C (povremeno)

UPOZORENJE:

Izuzetno zapaljiv aerosol. Spremnik je pod tlakom: može puknuti ako se zagrijava. Ne prskati po otvorenom plamenu ili užarenom materijalu. Ne bušiti ni spaljivati, čak ni nakon uporabe. Čuvati izvan dohvata djece.

Uvoznik: Svetmar d.o.o., Zagreb, Hrvatska

Sadržaj: 500 ml



SILIKON SPREJ 500

Profesionalni sprej za podmazivanje, zaštitu i smanjeno trenje
Za plastiku, metal, gumu i neupojne površine



- Dugotrajna zaštita i podmazivanje
- Otporan na visoke temperature
- Bez mirisa i bezbojno
- Pogodan za profesionalnu i kućnu primjenu

UPORABA:

Dobro protresti prije upotrebe. Raspršiti s udaljenosti 20–30 cm izravno na površinu. Obrišite viša mekom krpom. Idealno za brtve vrata, vodilice, brave, šarke, antene i gumene profile. Nije preporučljivo na površinama koje će se lakirati niti gdje je potrebna antikorozivna zaštita.

SVOJSTVA:

- Gustoća: 0.810 – 0.830 g/cm³
- Viskoznost: blago ljepljiva tekućina
- Zapaljivost: izuzetno zapaljivo, točka paljenja ispod –20 °C
- Radna temperatura: do 200 °C (kontinuirano) / do 250 °C (povremeno)

UPOZORENJE:

Izuzetno zapaljiv aerosol. Spremnik je pod tlakom: može puknuti ako se zagrijava. Ne prskati po otvorenom plamenu ili užarenom materijalu. Ne bušiti ni spaljivati, čak ni nakon uporabe. Čuvati izvan dohvata djece.

Uvoznik: Svetmar d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Sadržaj: 500 ml



SILIKON SPREJ 500

Profesionalni sprej za podmazivanje, zaštitu i smanjeno trenje
Za plastiku, metal, gumu i neupojne površine



- Dugotrajna zaštita i podmazivanje
- Otporan na visoke temperature
- Bez mirisa i bezbojno
- Pogodan za profesionalnu i kućnu primjenu

UPORABA:

Dobro protresti prije upotrebe. Raspršiti s udaljenosti 20–30 cm izravno na površinu. Obrišite viša mekom krpom. Idealno za brtve vrata, vodilice, brave, šarke, antene i gumene profile. Nije preporučljivo na površinama koje će se lakirati niti gdje je potrebna antikorozivna zaštita.

SVOJSTVA:

- Gustoća: 0.810 – 0.830 g/cm³
- Viskoznost: blago ljepljiva tekućina
- Zapaljivost: izuzetno zapaljivo, točka paljenja ispod –20 °C
- Radna temperatura: do 200 °C (kontinuirano) / do 250 °C (povremeno)

UPOZORENJE:

Izuzetno zapaljiv aerosol. Spremnik je pod tlakom: može puknuti ako se zagrijava. Ne prskati po otvorenom plamenu ili užarenom materijalu. Ne bušiti ni spaljivati, čak ni nakon uporabe. Čuvati izvan dohvata djece.

Uvoznik: Svetmar d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Sadržaj: 500 ml

